



MOTOSIERRA 365

Motosierra 365, de uso profesional, ha sido desarrollada junto con usuarios profesionales que trabajan en las condiciones más adversas. La combinación de su ligereza y alta potencia con la resistencia del motor convierten a esta motosierra en excepcionalmente versátil e indicada para una variedad de aplicaciones. El motor X-Torq® garantiza un bajo consumo de combustible y emisiones reducidas.



Cárter de magnesio

Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.




Air Injection

Sistema de limpieza de aire centrífugo para uso reducido.

X-Torq®

Su bajo consumo de combustible y emisiones de gases le permite cumplir con las normativas medioambientales más exigentes.



Cierre rápido del filtro de aire

Facilita la limpieza y sustitución del filtro de aire.



FEATURES

- Motor X-Torq® que reduce consumo y emisiones
 - Menos cambios de filtro con Air Injection
 - Cáster de magnesio de uso profesional
 - Cierre rápido del filtro de aire
 - Bomba de aceite de cadena regulable
 - Ajuste de cadena rápido y fácil
- Fácil mantenimiento gracias a su tapa de filtro de cierre rápido
 - Máxima durabilidad
 - LowVib® protege los brazos y manos del operario
 - Smart Start® para un arranque fácil
 - Asa delantera ergonómica
 - Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia

Technical Specifications		
CAPACIDAD		
Velocidad de cadena a 133% de velocidad de potencia máxima del motor	Chain speed at 133% of maximum engine power speed	30.2 m/s
Vel. de cadena a potencia máx.		22.7 m/s
Velocidad de embrague		3600 rpm
Límite máximo de embrague		6000 rpm
Velocidad sin carga		2700 rpm
Límite máximo de ralentí		3500 rpm
Holgura de bobina		0.3 mm
Velocidad máxima		10200 rpm
Potencia		3.6 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque		12000 rpm
Torsión máx.		3.8 Nm
Torsión máx. a rpm		6600 rpm
CERTIFICACIONES		
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.		0404/10/2225
Reciclabilidad, hoy		80 %
Materiales ligeros y reciclables (Fe, Al y Mg)		45 %
DIMENSIONES		
Peso bruto del artículo		9118 g
Peso neto del artículo		8080 g
Longitud de barra		18 pulg
Longitud de barra		45 cm
Peso (sin equipo de corte)		6.4 kg
MOTOR		
Carburador		Zama
Diámetro de cilindro		50 mm
Cilindrada		70.7 cm³
Carrera del cilindro		36 mm
Holgura de electrodo		0.5 mm
Familia motor		MHVXS.0715AJ
Holgura de bobina		0.3 mm
Velocidad máxima de motor recomendada		13300 rpm
Bujía		NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
EQUIPO		
Tipo de espada		HLM
Tipo de cadena		H42
Subgrupos genéricos de motosierra		Full time professional use chainsaws
Calibre		1.5 mm
Tipo de asa		Estándar
Pase		3/8"
Source system		PAID
Tipo de puntera		Rim 7
LUBRICANTE		
Consumo de combustible		426 g/kWh
Consumo		1.5 kg/h
Capacidad del tanque		0.77 l
Tipo de lubricante		Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)		20 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)		4 ml/min
Bomba de aceite		Automático
Capacidad del depósito de aceite		0.4 l
Combustible		Gasolina
MATERIALES		
Paquete "máster"; papel + cartón		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAJE		
Altura embalaje		250 mm

Technical Specifications	
Longitud embalaje	470 mm
Volumen embalaje	39.95 dm ³
Anchura embalaje	340 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Familia motor	MHVXS.0715AJ
Emisiones (CO media)	285.97 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ²)	825 g/kWh
Emisiones (media HC)	58.56 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.57 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	275.96 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	855 g/kWh
Emisiones de escape (CO ₂ EU V)	747 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	58.27 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	2.98 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel sonoro	108 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	119 dB(A)
Nivel de ruido	118 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	110 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	8.0 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	5.4 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.7 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	5.7 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	8.0 m/s ²